

KINGSLAND



for impressive
performances



50P

hydraulische ponsmachine



MANUELE TOEVOER MET VERSTELBARE KLIKKERS (OPTIE)

50P hydraulische ponsmachine

capaciteiten (450 N/mm²)

ponsen

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Capaciteit : | 50 Ton |
| Max capaciteiten : | 24 x 15 mm |
| Diameter x plaatdikte | 36 x 10 mm |
| Max koerslengte : | 60 mm |
| Snelheid bij 20 mm koers : | 22 complete cycli |
| Uitlading : | 280 mm |
| Grootste gat : | Ø 38 mm (standaard) Ø 110 (optie) |
| Werkhoogte : | 1070 mm |

specificaties

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Motor : | 3 kW |
| Gewicht netto : | 600 kg |
| Gewicht bruto : | 680 kg |
| Afmetingen machine (l x b x h) : | 1060 x 570 x 1760 mm |
| Transport machine (l x b x h) : | 1150 x 640 x 1960 mm |

supplementaire gereedschappen (optioneel)

plooien

| | |
|-----------------|-------------|
| plooien plat : | 150 x 12 mm |
| plooien plaat : | 300 x 3 mm |

uithoeken

| | |
|--------------------------|------------|
| max dikte : | 6 mm |
| breedte (rechthoek) : | 35 mm |
| diepte (rechthoek) : | 75 mm |
| Uithoeken plaat : | 150 x 3 mm |
| buis: maximum diameter : | 83 mm |

uitvoering

- Slaglengte instelling.
- Uitlijning stempel/matrijs
- Universele matrijshouder tot 38 mm diameter standaard
- Heavy-duty ponsstafel met multi-funcionele matrijshouder tafelstuk wegneembaar voor het ponsen van flensen in U/I/L profielen
- Verscheidene toepassingen : ponsen grote gaten, buisuitthoeken, plooien plat en plaat, plooiers operaties
- Machine met minimum onderhoud
- Hydraulische overbelastbeveiliging
- Vervangbare lagers, dichtingen en kleppen onmiddellijk beschikbaar

standaard uitrusting

- Stempel en matrijs diam. 22 mm
- Stempel adaptors en reductieringen
- Gemakkelijk wegklapbare pons afstroper
- Stempelhouder
- Universele matrijshouder
- Heavy duty pons tafel, met aanslagen.
- Service gereedschapskit
- Afscherming op het werkstation
- Instructie, bedienings- en onderhoudsmanual
- Gevulde olietank

accessoires



minimum vervorm afstroper

De minimum vervorm afstroper beperkt de vervorming bij het ponsen van gaten met kleine stap in plat materiaal.



snelwissel stempelhouder

Snelwissel stempelhouder. Klemming gebeurt via 90° verdraaiing in de sluitpositie..



plooien van de plaat

Plooi eenheid met Multi V blok (V-openingen 10, 20, 24 & 40 mm, hoek 85°)

